




## CleverLCD Touch *Dual*

Integrierte Interaktiv-Monitore  
für den professionellen Einsatz

cleverLCD™  
*touch Dual*



Mit den Interaktiv-Monitoren der **CleverLCD Touch dual**-Serie arbeiten Sie interaktiv, komplett ohne Projektion. Die Vorteile dieser Technologie im Vergleich zu klassischen Interaktivboard Lösungen liegen im Handling und in der Mobilität. Es ist nun möglich, extrem flache Systeme zu realisieren, da kein Projektorarm notwendig ist. Eine kratz feste 4 mm starke Schutzglasscheibe sorgt für problemloses Arbeiten mit Stift und Finger. Da alle Monitore dieser Serie ab 42" Diagonale über Full-HD-Displays verfügen, eignen sich die Geräte auch hervorragend für den industriellen Einsatz, z.B. in der Qualitätssicherung, oder im medizinischen Bereich, beispielsweise bei der Beurteilung von Röntgenbildern. Auch die laufenden Betriebskosten sind deutlich niedriger als bei Projektionssystemen, da die Lebensdauer der Backlight-Einheit ca. 60000 Stunden beträgt, dies entspricht ca. 7 Jahre Dauerbetrieb. Aufgrund der lüfterlosen Kühltechnik arbeiten die Geräte geräuschlos und weitgehend wartungsfrei. Da keine Lampenwechsel notwendig sind, ist diese Technologie sehr umweltschonend, da keine Schwermetalle und andere gefährliche Stoffe anfallen. Die Monitore lassen sich kombinieren mit VESA-kompatiblen Wandhalterungen, Tischfüßen und Fahrgestellen, auf Wunsch auch mit motorischer Höhenverstellung.

### Einsatzgebiete:

- Schule
- Aus- und Weiterbildung
- Meetings / Konferenzen
- Industrieanwendungen  
(z.B.: Qualitätssicherung)
- Medizintechnik  
(z.B.: Beurteilung von Röntgenbildern)
- Informationsterminals  
(Empfang, Check-In, Wegweisersysteme)
- Interaktive Verkaufsstände



Lieferbar bis zu 82" Diagonale



# CleverLCD Touch *Dual*

cleverLCD™  
*touch Dual*



Technische Daten	32"	42"	55"	60"	65"	70"	82"
Displaytechnologie	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Auflösung	1280 x 720	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Bildbereich	392 x 698 mm	523 x 930 mm	675 x 1210 mm	720 x 1310 mm	804 x 1428 mm	871 x 1549 mm	1016 x 1806 mm
Kontrastverhältnis	2000:1	2000:1	4000:1	4000:1	2000:1	2000:1	2000:1
Helligkeit	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits	500 nits
Betr.-winkel	176° H&V	176° H&V	176° H&V	176° H&V	176° H&V	176° H&V	176° H&V
Backlight-Lebensdauer	50000 h	50000 h	60000 h	60000 h	60000 h	60000 h	60000 h
Eingänge	1 x RGB (HD15), 1 x DVI-D	1 x RGB (HD15), 1 x DVI-D	1 x RGB (HD15), 1 x DVI-D	1 x RGB (HD15), 1 x DVI-D	1 x RGB (HD15), 1 x DVI-D	1 x RGB (HD15), 1 x DVI-D	1 x RGB (HD15), 1 x DVI-D
Ausgänge	1 x RGB (HD15)	1 x RGB (HD15)	1 x RGB (HD15)	1 x RGB (HD15)	1 x RGB (HD15)	1 x RGB (HD15)	1 x RGB (HD15)
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x USB	1 x RS232 1 x USB	1 x RS232 1 x USB	1 x RS232 1 x USB	1 x RS232 1 x USB	1 x RS232 1 x USB	1 x RS232 1 x USB
Abmessungen (B x H x T)	514 x 820 x 120 mm	643 x 1051 x 131 mm	800 x 1329 x 150 mm	870 x 1439 x 150 mm	920 x 1562 x 150 mm	1001 x 1679 x 175 mm	1146 x 1936 x 175 mm
Gewicht	28 kg	35 kg	59 kg	75 kg	93 kg	120 kg	138 kg
Netzspannung	100 – 240 V,	100 – 240 V,	100 – 240 V,	100 – 240 V,	100 – 240 V,	100 – 240 V,	100 – 240 V,
Anschlusswerte	50-60 Hz 160 Watt, < 1 Watt Standby	50-60 Hz 160 Watt, < 1 Watt Standby	50-60 Hz 270 Watt < 1 Watt Standby	50-60 Hz 270 Watt < 1 Watt Standby	50-60 Hz 550 Watt < 1 Watt Standby	50-60 Hz 550 Watt < 1 Watt Standby	50-60 Hz 550 Watt < 1 Watt Standby
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Artikelnummer	1540085B	1540071B	1540072B	1540113B	1540073B	1540086	1540087
Listenpreis (€ netto)	1999,00	2599,00	3699,00	4799,00	5999,00	8499,00	16999,00